



## CityBioBed

### 32 - 64 BYM



Registreringsnummer hos  :12395

Produkt nr 42.3264

Revisjon: 23.12.23



## Varedeklarasjon

### CITY BIO BED 32 – 64 Oslo Spesial

**Varetype:** B.1 i hht. NS 2890

#### Bruksområde:

Nedre bærelag i oppbygningsstruktur som inngår i serien City Bio Bed - rotvennlig forsterkningslag. Dette rotvennlige forsterkningslaget er bygget opp som fremtidens rotvennlige forsterkningslag. Jorda har meget gode drenerende egenskaper samtidig som biokullet holder på både vann og næringsstoffer.

#### Sammensetning:

City Bio Bed 32-64 BYM bygget opp av knuste masser og biokull. Disse komponentene er satt sammen i en resept som hører inn under Norgesjords egne resepter.

Størrelsen knuste masser i dette spesifikke produktet er 32 - 64 mm

For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen , kontakt Norgesjord på Mysen.

#### Beskrivelse av organisk innhold:

- Biokull .
- pH = 8,5 – 9, 5

City Bio Bed 32 – 64 Oslo Speial er et blandingsprodukt av knuse masser og biokull. Vi oppgir derfor data for komponenten biokull (tungmetalldata), pukk er nøytral.

## Tungmetallanalyse for biokull:

Kvalitetsklasse: 1

Innhold tungmetaller mg/kg tørrstoff:

Metall:	Kadmium	Bly	Kvikksølv	Nikkel	Sink	Kobber	Krom
Biokull	0,6	<2	<0,07	5	222	14	4
Kvalitetskrav 1	0,8	60	0,6	30	400	150	60

**Biokull PAH (4) verdi: 2,4,** ( PAH 4 er sum av: Benzo[a]antracen, Krysen, Benzo[k]fluoranten og Benzo[a]pyren ifølge standard: EU1881/2006)

## FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold

### **Hvilket produkt er levert** : CityBioBed 32-64 BYM

**-Hvilken kvalitet:** En Rotvennlig bærelag som består av knuste masser, kvalitets kompost jord og ladet biokull.

**-Behandling/transport:** Transportmiddel må være rengjort for jord/planterester, før opplesing i våre Jord-fabrikker. Det samme gjelder maskiner/hånd-utstyr som skal legge ut og bearbeide jord-produktet.

**-Undergrunns-masser:** Undergrunnsjord/ugress/frøbank må undersøkes/sjekkes ut, før utlegging av våre produkter

**-Ytre påvirkninger:** Utvasking av utlagt jord, viktig å tenke på overvann og flomveier så ikke jorda blir utvasket/renner bort.

Våre produkter er «ferskvarer» og må benyttes raskest mulig der det er påtenkt. Hvis det kjøres til mellomlager, er det stor fare for at jorda blir påvirket av uønsket ugress-frø/spredning.

**-Produkt-valg:** Det er viktig at innkjøpt produkt og egenskaper er tilpasset og dimensjonert for bruken som er beskrevet.

### **-Drift/skjøtsel:**

**Gjødsel** - Det må utarbeides en Gjødsel-plan som er tilpasset de ulike vekstene på prosjektene.

**Vanning** – Det må sørges for tilstrekkelig vanning i etableringsfasen slik at vekster/plen ikke tørker ut da rotvennlig bærelag er konstruert nettopp for å slippe vannet raskt igjennom.

**Luking** - Ugress vil forekomme i forhold til frøgress som kommer gjennom lufta, spredd fra kant/plenklipping. Likeledes vil frø som følger med dyrelivet, og også rotugress spre seg fra både fra side-arealer og undergrunns-jorda.

Etter-fylling - Jorda kan synke sammen noe under og etter utlegging, det er da viktig å eventuelt etterfylle med samme type produkt. Ved eventuell tilførsel av mer jord på et senere tidspunkt, er det viktig at det benyttes samme type produkt. Hvis ikke er det fare for at de påtenkte egenskapene ikke samsvarer med det som faktisk blir tilført



**Norgesjord AS**

**Håkon Håkonssonsvei 82, 1852 Mysen**

**Tel: 69 89 26 93 – 951 66 951**

**[norgesjord.no](http://norgesjord.no)**